

Statický systém: 3 body

Šířky distancí [mm]: 40/300/300/40



tN [mm]	g [kN/m ²]	příp.v [-]	Přípustné specifické zatížení q (kN/m ²) při rozponu L (m):																				
			3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50
0,75	0,077	volně	1,75	1,52	1,34	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,33	0,31	0,30
		L/150	1,75	1,52	1,34	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,33	0,30	0,28
		L/200	1,75	1,52	1,34	1,19	1,06	0,95	0,86	0,78	0,71	0,65	0,59	0,52	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,28	0,25	0,23	0,21
		L/300	1,75	1,52	1,33	1,11	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17	0,15	0,14
0,88	0,090	volně	2,39	2,08	1,83	1,62	1,45	1,30	1,17	1,06	0,97	0,89	0,81	0,75	0,69	0,64	0,60	0,55	0,50	0,45	0,41	0,37	0,34
		L/150	2,39	2,08	1,83	1,62	1,45	1,30	1,17	1,06	0,97	0,89	0,81	0,75	0,69	0,64	0,60	0,55	0,50	0,45	0,41	0,37	0,34
		L/200	2,39	2,08	1,83	1,62	1,45	1,30	1,17	1,06	0,94	0,83	0,73	0,64	0,57	0,51	0,46	0,41	0,37	0,34	0,31	0,28	0,26
		L/300	2,39	1,99	1,64	1,36	1,15	0,98	0,84	0,72	0,63	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,31	0,27	0,25	0,22	0,20	0,19	0,17
1,00	0,103	volně	2,92	2,54	2,23	1,98	1,77	1,58	1,43	1,30	1,18	1,08	0,99	0,92	0,85	0,78	0,73	0,68	0,64	0,60	0,56	0,53	0,49
		L/150	2,92	2,54	2,23	1,98	1,77	1,58	1,43	1,30	1,18	1,08	0,99	0,92	0,85	0,78	0,71	0,64	0,58	0,52	0,48	0,43	0,40
		L/200	2,92	2,54	2,23	1,98	1,77	1,58	1,43	1,26	1,10	0,96	0,85	0,75	0,67	0,60	0,53	0,48	0,43	0,39	0,36	0,33	0,30
		L/300	2,85	2,31	1,91	1,59	1,34	1,14	0,98	0,84	0,73	0,64	0,56	0,50	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,24	0,22	0,20
1,13	0,116	volně	3,31	2,89	2,54	2,25	2,01	1,80	1,62	1,47	1,34	1,23	1,13	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,68	0,63	0,60	0,56
		L/150	3,31	2,89	2,54	2,25	2,01	1,80	1,62	1,47	1,34	1,23	1,13	1,04	0,96	0,89	0,81	0,73	0,66	0,59	0,54	0,49	0,45
		L/200	3,31	2,89	2,54	2,25	2,01	1,80	1,62	1,43	1,25	1,09	0,96	0,85	0,76	0,67	0,60	0,54	0,49	0,45	0,41	0,37	0,34
		L/300	3,23	2,62	2,16	1,80	1,52	1,29	1,11	0,96	0,83	0,73	0,64	0,57	0,50	0,45	0,40	0,36	0,33	0,30	0,27	0,25	0,23
1,25	0,128	volně	3,68	3,21	2,82	2,50	2,23	2,00	1,80	1,64	1,49	1,36	1,25	1,15	1,07	0,99	0,92	0,86	0,80	0,75	0,70	0,66	0,62
		L/150	3,68	3,21	2,82	2,50	2,23	2,00	1,80	1,64	1,49	1,36	1,25	1,15	1,07	0,99	0,90	0,81	0,73	0,66	0,60	0,55	0,50
		L/200	3,68	3,21	2,82	2,50	2,23	2,00	1,80	1,59	1,38	1,21	1,07	0,94	0,84	0,75	0,67	0,60	0,55	0,49	0,45	0,41	0,38
		L/300	3,58	2,91	2,40	2,00	1,68	1,43	1,23	1,06	0,92	0,81	0,71	0,63	0,56	0,50	0,45	0,40	0,36	0,33	0,30	0,27	0,25
1,50	0,154	volně	4,44	3,87	3,40	3,01	2,68	2,41	2,17	1,97	1,80	1,64	1,51	1,39	1,29	1,19	1,11	1,03	0,97	0,91	0,85	0,80	0,75
		L/150	4,44	3,87	3,40	3,01	2,68	2,41	2,17	1,97	1,80	1,64	1,51	1,39	1,29	1,19	1,09	0,98	0,88	0,80	0,73	0,66	0,61
		L/200	4,44	3,87	3,40	3,01	2,68	2,41	2,17	1,93	1,68	1,47	1,29	1,14	1,02	0,91	0,81	0,73	0,66	0,60	0,55	0,50	0,45
		L/300	4,34	3,53	2,91	2,42	2,04	1,74	1,49	1,29	1,12	0,98	0,86	0,76	0,68	0,61	0,54	0,49	0,44	0,40	0,36	0,33	0,30

přípustné volně = volně: Mez nosnosti bez omezení průhybu

Příklad čtení: Statický systém 3 body, tloušťka plechu 0,75 mm, šířka opory 4,50 m, distanční vložka = 300 mm, omezení průhybu >L/150 = 1,06 kN/m².

Tabulky zatížení zahrnují všechny částečné pojistky γ_M a γ_F , aby přípustná plošná zatížení (tabulkové hodnoty) mohla být porovnána s charakteristickými účinky.