

# Metalleichtbau Ausschreibung

## Lichtplatten

### Lichtplatte M 18/76

Lichtplatte Münker M 18/76 passend zur  
Einlage in Profilblech Münker M 18/76  
in nachfolgender Ausführung liefern:

Material: Polycarbonat (PC)  
transparent, glashell, t = 1,2 mm  
Tafelbreite: 1100 mm

Längen der Profiltafeln in [mm]:

- 2200
- 2500
- 2800
- 3300
- 4000
- 4500
- 5000
- 6000
- 8000
- Zuschnitts Maß: '.....'

Einheit: m<sup>2</sup>

### Lichtplatte M 20/210

Lichtplatte Münker M 20/210 passend zur  
Einlage in Stahltrapezprofil Münker M 20/210  
in nachfolgender Ausführung liefern:

Material: Polycarbonat (PC)  
transparent, glashell, t = 1,2 mm  
Tafelbreite: 1114 mm

Längen der Profiltafeln in [mm]:

- 2200
- 2500
- 2800
- 3300
- 4000
- 4500
- 5000
- 6000
- 8000
- Zuschnitts Maß: '.....'

Einheit: m<sup>2</sup>

## Lichtplatte M 35/207

Lichtplatte Münker M 35/207 passend zur  
Einlage in Stahltrapezprofil Münker M 35/207  
in nachfolgender Ausführung liefern:

Material: Polycarbonat (PC)  
transparent, glashell, t = 1,2 mm  
Tafelbreite: 1070 mm

Längen der Profiltafeln in [mm]:

- 2200
- 2500
- 2800
- 3300
- 4000
- 4500
- 5000
- 6000
- 8000
- Zuschnitts Maß: '.....'

Einheit: m<sup>2</sup>

## Lichtplatte M 35.1/207

Lichtplatte Münker M 35.1/207 passend zur  
Einlage in Stahltrapezprofil Münker M 35.1/207  
in nachfolgender Ausführung liefern:

Material: Polycarbonat (PC)  
transparent, glashell, t = 1,2 mm  
Tafelbreite: 1075 mm

Längen der Profiltafeln in [mm]:

- 2200
- 2500
- 2800
- 3300
- 4000
- 4500
- 5000
- 6000
- 8000
- Zuschnitts Maß: '.....'

Einheit: m<sup>2</sup>

## Lichtplatte M 40/183

Lichtplatte Münker M 40/183 passend zur  
Einlage in Stahltrapezprofil Münker M 40/183  
in nachfolgender Ausführung liefern:

Material: Polycarbonat (PC)  
transparent, glashell, t = 1,2 mm  
Tafelbreite: 952 mm

Längen der Profiltafeln in [mm]:

- 2200
- 2500
- 2800
- 3300
- 4000
- 4500
- 5000
- 6000
- 8000
- Zuschnitts Maß: '.....'

Einheit: m<sup>2</sup>

## Lichtplatte M 40KD/333

Lichtplatte Münker M 40/333 passend zur  
Einlage in Stahltrapezprofil Münker M 40/333  
in nachfolgender Ausführung liefern:

Material: Polycarbonat (PC)  
transparent, glashell, t = 1,2 mm  
Tafelbreite: 1084 mm

Längen der Profiltafeln in [mm]:

- 2200
- 2500
- 2800
- 3300
- 4000
- 4500
- 5000
- 6000
- 8000
- Zuschnitts Maß: '.....'

Einheit: m<sup>2</sup>

## Lichtplatte M 50/250

Lichtplatte Münker M 50/250 passend zur  
Einlage in Stahltrapezprofil Münker M 50/250  
in nachfolgender Ausführung liefern:

Material: Polycarbonat (PC)  
transparent, glashell, t = 1,2 mm  
Tafelbreite: 1060 mm

Längen der Profiltafeln in [mm]:

- 2200
- 2500
- 2800
- 3300
- 4000
- 4500
- 5000
- 6000
- 8000
- Zuschnitts Maß: '.....'

Einheit: m<sup>2</sup>

## Zulage Montage Lichtplatte

Lichtplatte - wie Vorposition nach den Fachregeln des IFBS  
auf vorhandener Unterkonstruktion aus:

Stahlbeton mit Befestigungsschiene Typ: '.....'

Holz

Stahlsorte: '.....'

mit der Auflagerbreite [mm] '.....'

und der Materialstärke [mm] '.....'

und Profilverbindung zu

Kunststoffprofilltafeln

Metallprofilen

An sämtlichen Auflagern der Unterkonstruktion herstellen eines  
weißen UV- Beständigen Untergrundes durch:

selbstklebenden Folie

Abdeckband

montieren, einschl. Liefern und Einbringen von

Längsstoßdichtung

Querstoßdichtung einfach

Querstoßdichtung zweifach

und einschl. liefern und montieren aller nach statischer  
Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener  
Verbindungselemente in der Materialgüte:

Edelstahl A2

Edelstahl A4

zur Befestigung der Tragschale im:

Untergurt

Obergurt

Obergurt mit Kalotte

befestigen

Einheit: m<sup>2</sup>