



Tabulka zatížení podle EN 1993-1-4 pro zatížení zdvihací plochy.

Č. testovací zprávy Münker: T13-112 prodlouženo o T18-050

Materiál: Hliník s $R_{p0.2} = 185 \text{ N/mm}^2$

Kotvení: v každé přilehlé vlně

Statický systém: 1 body



tN [mm]	g [kN/m²]	příp.v [-]	Připustné specifické zatížení q (kN/m²) při rozponu L (m):																				
			1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50
0,70	0,023	volně	-2,11	-1,86	-1,64	-1,47	-1,32	-1,19	-1,08	-0,98	-0,90	-0,82	-0,76	-0,70	-0,65	-0,61	-0,56	-0,53	-0,49	-0,46	-0,44	-0,41	-0,39
		L/150	-0,73	-0,60	-0,50	-0,42	-0,36	-0,31	-0,27	-0,23	-0,20	-0,18	-0,16	-0,14	-0,13	-0,11	-0,10	-0,09	-0,08	-0,08	-0,07	-0,06	-0,06
		L/200	-0,55	-0,45	-0,38	-0,32	-0,27	-0,23	-0,20	-0,17	-0,15	-0,13	-0,12	-0,11	-0,09	-0,08	-0,08	-0,07	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05	-0,04
		L/300	-0,37	-0,30	-0,25	-0,21	-0,18	-0,15	-0,13	-0,12	-0,10	-0,09	-0,08	-0,07	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03
0,80	0,027	volně	-2,41	-2,12	-1,88	-1,68	-1,50	-1,36	-1,23	-1,12	-1,03	-0,94	-0,87	-0,80	-0,74	-0,69	-0,65	-0,60	-0,57	-0,53	-0,50	-0,47	-0,44
		L/150	-0,83	-0,68	-0,57	-0,48	-0,41	-0,35	-0,30	-0,26	-0,23	-0,20	-0,18	-0,16	-0,14	-0,13	-0,11	-0,10	-0,09	-0,09	-0,08	-0,07	-0,07
		L/200	-0,62	-0,51	-0,43	-0,36	-0,31	-0,26	-0,23	-0,20	-0,17	-0,15	-0,13	-0,12	-0,11	-0,10	-0,09	-0,08	-0,07	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05
		L/300	-0,41	-0,34	-0,28	-0,24	-0,20	-0,17	-0,15	-0,13	-0,11	-0,10	-0,09	-0,08	-0,07	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
0,90	0,030	volně	-2,72	-2,39	-2,11	-1,89	-1,69	-1,53	-1,39	-1,26	-1,15	-1,06	-0,98	-0,90	-0,84	-0,78	-0,73	-0,68	-0,64	-0,60	-0,56	-0,53	-0,50
		L/150	-0,92	-0,76	-0,63	-0,53	-0,45	-0,39	-0,34	-0,29	-0,26	-0,23	-0,20	-0,18	-0,16	-0,14	-0,13	-0,12	-0,10	-0,09	-0,09	-0,08	-0,07
		L/200	-0,69	-0,57	-0,47	-0,40	-0,34	-0,29	-0,25	-0,22	-0,19	-0,17	-0,15	-0,13	-0,12	-0,11	-0,10	-0,09	-0,08	-0,07	-0,06	-0,06	-0,05
		L/300	-0,46	-0,38	-0,32	-0,27	-0,23	-0,19	-0,17	-0,15	-0,13	-0,11	-0,10	-0,09	-0,08	-0,07	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04
1,00	0,033	volně	-3,00	-2,63	-2,33	-2,08	-1,87	-1,68	-1,53	-1,39	-1,27	-1,17	-1,08	-1,00	-0,92	-0,86	-0,80	-0,75	-0,70	-0,66	-0,62	-0,58	-0,55
		L/150	-1,01	-0,84	-0,70	-0,59	-0,50	-0,43	-0,37	-0,32	-0,28	-0,25	-0,22	-0,19	-0,17	-0,16	-0,14	-0,13	-0,11	-0,10	-0,10	-0,09	-0,08
		L/200	-0,76	-0,63	-0,52	-0,44	-0,37	-0,32	-0,28	-0,24	-0,21	-0,19	-0,17	-0,15	-0,13	-0,12	-0,11	-0,10	-0,09	-0,08	-0,07	-0,07	-0,06
		L/300	-0,51	-0,42	-0,35	-0,29	-0,25	-0,21	-0,18	-0,16	-0,14	-0,12	-0,11	-0,10	-0,09	-0,08	-0,07	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05	-0,04	-0,04

Statický systém: 2 body



tN [mm]	g [kN/m²]	příp.v [-]	Připustné specifické zatížení q (kN/m²) při rozponu L (m):																				
			1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50
0,70	0,023	volně	-2,11	-1,86	-1,64	-1,47	-1,32	-1,19	-1,08	-0,98	-0,90	-0,82	-0,76	-0,70	-0,65	-0,61	-0,56	-0,53	-0,49	-0,46	-0,44	-0,41	-0,39
		L/150	-1,76	-1,45	-1,21	-1,02	-0,86	-0,74	-0,64	-0,56	-0,49	-0,43	-0,38	-0,34	-0,30	-0,27	-0,24	-0,22	-0,20	-0,18	-0,16	-0,15	-0,14
		L/200	-1,32	-1,09	-0,90	-0,76	-0,65	-0,56	-0,48	-0,42	-0,37	-0,32	-0,28	-0,25	-0,23	-0,20	-0,18	-0,16	-0,15	-0,14	-0,12	-0,11	-0,10
		L/300	-0,88	-0,72	-0,60	-0,51	-0,43	-0,37	-0,32	-0,28	-0,24	-0,21	-0,19	-0,17	-0,15	-0,14	-0,12	-0,11	-0,10	-0,09	-0,08	-0,08	-0,07
0,80	0,027	volně	-2,41	-2,12	-1,88	-1,68	-1,50	-1,36	-1,23	-1,12	-1,03	-0,94	-0,87	-0,80	-0,74	-0,69	-0,65	-0,60	-0,57	-0,53	-0,50	-0,47	-0,44
		L/150	-1,99	-1,64	-1,37	-1,15	-0,98	-0,84	-0,72	-0,63	-0,55	-0,49	-0,43	-0,38	-0,34	-0,31	-0,28	-0,25	-0,23	-0,20	-0,19	-0,17	-0,16
		L/200	-1,49	-1,23	-1,02	-0,86	-0,73	-0,63	-0,54	-0,47	-0,41	-0,36	-0,32	-0,29	-0,26	-0,23	-0,21	-0,19	-0,17	-0,15	-0,14	-0,13	-0,12
		L/300	-0,99	-0,82	-0,68	-0,58	-0,49	-0,42	-0,36	-0,32	-0,28	-0,24	-0,21	-0,19	-0,17	-0,15	-0,14	-0,12	-0,11	-0,10	-0,09	-0,09	-0,08
0,90	0,030	volně	-2,72	-2,39	-2,11	-1,89	-1,69	-1,53	-1,39	-1,26	-1,15	-1,06	-0,98	-0,90	-0,84	-0,78	-0,73	-0,68	-0,64	-0,60	-0,56	-0,53	-0,50
		L/150	-2,22	-1,83	-1,52	-1,28	-1,09	-0,93	-0,81	-0,70	-0,61	-0,54	-0,48	-0,43	-0,38	-0,34	-0,31	-0,28	-0,25	-0,23	-0,21	-0,19	-0,17
		L/200	-1,66	-1,37	-1,14	-0,96	-0,82	-0,70	-0,61	-0,53	-0,46	-0,41	-0,36	-0,32	-0,28	-0,26	-0,23	-0,21	-0,19	-0,17	-0,16	-0,14	-0,13
		L/300	-1,11	-0,91	-0,76	-0,64	-0,55	-0,47	-0,40	-0,35	-0,31	-0,27	-0,24	-0,21	-0,19	-0,17	-0,15	-0,14	-0,13	-0,11	-0,10	-0,10	-0,09
1,00	0,033	volně	-3,00	-2,63	-2,33	-2,08	-1,87	-1,68	-1,53	-1,39	-1,27	-1,17	-1,08	-1,00	-0,92	-0,86	-0,80	-0,75	-0,70	-0,66	-0,62	-0,58	-0,55
		L/150	-2,44	-2,01	-1,67	-1,41	-1,20	-1,03	-0,89	-0,77	-0,68	-0,60	-0,53	-0,47	-0,42	-0,37	-0,34	-0,30	-0,28	-0,25	-0,23	-0,21	-0,19
		L/200	-1,83	-1,51	-1,26	-1,06	-0,90	-0,77	-0,67	-0,58	-0,51	-0,45	-0,39	-0,35	-0,31	-0,28	-0,25	-0,23	-0,21	-0,19	-0,17	-0,16	-0,14
		L/300	-1,22	-1,00	-0,84	-0,71	-0,60	-0,51	-0,44	-0,39	-0,34	-0,30	-0,26	-0,23	-0,21	-0,19	-0,17	-0,15	-0,14	-0,13	-0,11	-0,10	-0,10

Statický systém: 3 body



tN [mm]	g [kN/m²]	příp.v [-]	Připustné specifické zatížení q (kN/m²) při rozponu L (m):																				
			1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50
0,70	0,023	volně	-2,64	-2,32	-2,06	-1,83	-1,65	-1,48	-1,35	-1,23	-1,12	-1,03	-0,95	-0,88	-0,81	-0,76	-0,71	-0,66	-0,62	-0,58	-0,55	-0,51	-0,48
		L/150	-1,38	-1,14	-0,95	-0,80	-0,68	-0,58	-0,50	-0,44	-0,38	-0,34	-0,30	-0,27	-0,24	-0,21	-0,19	-0,17	-0,16	-0,14	-0,13	-0,12	-0,11
		L/200	-1,04	-0,85	-0,71	-0,60	-0,51	-0,44	-0,38	-0,33	-0,29	-0,25	-0,22	-0,20	-0,18	-0,16	-0,14	-0,13	-0,12	-0,11	-0,10	-0,09	-0,08
		L/300	-0,69	-0,57	-0,47	-0,40	-0,34	-0,29	-0,25	-0,22	-0,19	-0,17	-0,15	-0,13	-0,12	-0,11	-0,10	-0,09	-0,08	-0,07	-0,06	-0,06	-0,05
0,80	0,027	volně	-3,02	-2,65	-2,35	-2,10	-1,88	-1,70	-1,54	-1,40	-1,28	-1,18	-1,09	-1,00	-0,93	-0,87	-0,81	-0,75	-0,71	-0,66	-0,62	-0,59	-0,55
		L/150	-1,56	-1,29	-1,07	-0,91	-0,77	-0,66	-0,57	-0,50	-0,43	-0,38	-0,34	-0,30	-0,27	-0,24	-0,22	-0,20	-0,18	-0,16	-0,15	-0,13	-0,12
		L/200	-1,17	-0,97	-0,81	-0,68	-0,58	-0,50	-0,43	-0,37	-0,33	-0,29	-0,25	-0,23	-0,20	-0,18	-0,16	-0,15	-0,13	-0,12	-0,11	-0,10	-0,09
		L/300	-0,78	-0,64	-0,54	-0,45	-0,38	-0,33	-0,29	-0,25	-0,22	-0,19	-0,17	-0,15	-0,13	-0,12	-0,11	-0,10	-0,09	-0,08	-0,07	-0,07	-0,06
0,90	0,030	volně	-3,39	-2,98	-2,64	-2,36	-2,12	-1,91	-1,73	-1,58	-1,44	-1,33	-1,22	-1,13	-1,05	-0,97	-0,91	-0,85	-0,79	-0,75	-0,70	-0,66	-0,62
		L/150	-1,74	-1,44	-1,20	-1,01	-0,86	-0,74	-0,64	-0,55	-0,48	-0,43	-0,38	-0,33	-0,30	-0,27	-0,24	-0,22	-0,20	-0,18	-0,16	-0,15	-0,14
		L/200	-1,31	-1,08	-0,90	-0,76	-0,64	-0,55	-0,48	-0,41	-0,36	-0,32	-0,28	-0,25	-0,22	-0,20	-0,18	-0,16	-0,15	-0,13	-0,12	-0,11	-0,10
		L/300	-0,87	-0,72	-0,60	-0,50	-0,43	-0,37	-0,32	-0,28	-0,24	-0,21	-0,19	-0,17	-0,15	-0,13	-0,12	-0,11	-0,10	-0,09	-0,08	-0,07	-0,07
1,00	0,033	volně	-3,74	-3,29	-2,91	-2,60	-2,33	-2,11	-1,91	-1,74	-1,59	-1,46	-1,35	-1,25	-1,16	-1,07	-1,00	-0,94	-0,88	-0,82	-0,77	-0,73	-0,69
		L/150	-1,92	-1,58	-1,32	-1,11	-0,94	-0,81	-0,70	-0,61	-0,53	-0,47	-0,41	-0,37	-0,33	-0,29	-0,27	-0,24	-0,22	-0,20	-0,18	-0,16	-0,15
		L/200	-1,44	-1,19	-0,99	-0,83	-0,71	-0,61	-0,52	-0,46	-0,40	-0,35	-0,31	-0,28	-0,25	-0,22	-0,20	-0,18	-0,16	-0,15	-0,14	-0,12	-0,11
		L/300	-0,96	-0,79	-0,66	-0,56	-0,47	-0,40	-0,35	-0,30	-0,27	-0,23	-0,21	-0,18	-0,16	-0,15	-0,13	-0,12	-0,11	-0,10	-0,09	-0,08	-0,08

připustné volně = volně: Mez nosnosti bez omezení průhybu

Příklad čtení: Nosník se dvěma poli, tloušťka plechu 0,70 mm, 1,60 m rozpon, omezení průhybu >L150 = -1,14 kN/m².

Tabulky zatížení zahrnují všechny částečné pojistky V_M a V_P aby přípustná plošná zatížení (tabulkové hodnoty) mohla být porovnána s charakteristickými účinky.